

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE/KUBATUROWE



PODVALINY



Podwaliny stanowią fundament pośredni, który przekazuje obciążenia na stopy fundamentowe, podnosząc właściwą ścianę ponad poziom terenu. W obiektach kubaturowych belki podwalinowe stosuje się jako elementy obudowy hal na poziomie terenu. Podwaliny zabezpiecza się izolacją przeciwwilgociową na budowie.

Oferujemy podwaliny jedno- i wielowarstwowe o wymiarach dostosowanych do specyfikacji projektu. Elementy wielowarstwowe mogą być produkowane w różnych konfiguracjach grubości poszczególnych warstw. Standard wykończenia zakłada, że jedna powierzchnia jest wykonana z betonu licowego. Możliwe jest wykonanie podcięć w elementach w celu osadzenia na stopach fundamentowych lub obniżenia przy bramach wjazdowych i otworach drzwiowych.

Dostarczane elementy mogą być wyposażone w systemowe akcesoria do połączenia z konstrukcją nośną (np. szyny kotwiące, rury karbowane) oraz stalowe okucia zabezpieczające krawędzie przy bramach wjazdowych. Podwaliny stosowane są jako elementy ścian obiektów handlowych i przemysłowych (magazynowych) oraz jako elementy ekranów akustycznych.