

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 20180511/KPED

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego:

Prefabrykowane umocnienia betonowe i żelbetowe do skarp i dna rowów drogowych, wlotów i wylotów przepustów:

- KPED 01.12 STUDZIENKA WPADOWA
- KPED 01.14 OSADNIK
- KPED 01.20 WYLOT DRENU
- KPED 02.16 WYLOT KOLEKTORA
- KPED 02.17 WYLOT DRENU
- KPED 02.19 WYLOT KOLEKTORA PŁYTA CZOŁOWA
- KPED 03.17 STOPIEŃ SKARPOWY

wraz z oznaczeniami uzupełniającymi wg Załącznika 1 do KDWU nr 20180511/KPED

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Elementy KPED**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy KPED w budownictwie komunikacyjnym stosuje się do zabezpieczania i umacniania ścianek czołowych przepustów, skarp i dna rowów odwodnieniowych oraz jako:

- osadniki przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej,
- elementy wylotowe drenaży i kolektorów,
- elementy roboczych schodów na skarpie.

w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych bez ograniczeń, drogowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do przepustów, kolejowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do przepustów.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Zwolenńska 64A, 04-761 Warszawa

- Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
- Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2018-0140 wydanie 1 (wyd. 2018r.)**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Metody badań i obliczeń</i>
Aspekty wizualne	wg PN-EN 1339:2005	-	PN-EN 1339:2005
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C30/37	-	PN-EN 206 +A1:2016-12
Nasiąkliwość	≤ 5	% (m/m)	PN-B-06250:1988
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F 150	-	PN-B-06250:1988

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Grzegorz Sobolewski
Dyrektor Zarządzający Zakładu Produkcyjnego w Babsku
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 11.05.2018
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Grzegorz Sobolewski
Grzegorz Sobolewski
Dyrektor Zarządzający
Zakładu Produkcyjnego w Babsku
.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK 1 do KDWU nr 20180511/KPED

Oznaczenie wyrobu budowlanego – nazwa handlowa	
Oznaczenie główne	Oznaczenie uzupełniające ^{*)}
KPED 01.12 STUDZIENKA WPADOWA	(A)(9)
KPED 01.14 OSADNIK	(1)(2)(3)(9)
KPED 01.20 WYLOT DRENU	(4)(5)(6)(9)
KPED 02.16 WYLOT KOLEKTORA	(4)(6)(8)(9)
KPED 02.17 WYLOT DRENU	(4)(6)(9)
KPED 02.19 WYLOT KOLEKTORA PŁYTA CZOŁOWA	(4)(7)(9)
KPED 03.17 STOPIEŃ SKARPOWY	200x340x800
^{*)} - oznaczenia uzupełniające: (A) - 1:1,5 - dostosowana do spadku 1:1,5; - 1:1,3 - dostosowana do spadku 1:1,3; (1) - <średnica [mm]> - przystosowany do studni o podanej średnicy nominalnej; - PŁASKI - przystosowany do studni o przekroju prostokątnym; (2) - KRATA(1) - z kratą zabezpieczającą od strony wylotu; - KRATA(2) - z kratą zabezpieczającą od strony wlotu i wylotu; (3) - DZ - z dodatkowym zbrojeniem wg zaleceń zamawiającego; (4) - ZN - z dodatkowymi zmianami wg zaleceń zamawiającego; (5) - NS - dla standardowego nachylenia skarpy (6) - OT <średnica [mm]> - z otworem do przyłącza o podanej średnicy; (7) - PCZ <średnica [mm]> - z płytą czołową z otworem do przyłącza o podanej średnicy; (8) - /M/ - o szerokości 880 mm; - /D/ - o szerokości 1350 mm; (9) - HSR - z zastosowaniem cementu odpornego na siarczany;	