

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 20171219/PPER

1. Nazwa handlowa i nazwa wyrobu budowlanego: **Płyta peronowa**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Płyta peronowa P**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W inżynierii komunikacyjnej do budowy kolejowych obiektów inżynierskich z ograniczeniem do peronów, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Płyty peronowe ryflowane przeznaczone są do budowy peronów w standardzie dostatecznym jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 1675 mm oraz dla skrajni 1725 mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 64A, 04-761 Warszawa

- Zakład produkcyjny w Babsku: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
- Zakład produkcyjny w Warszawie: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji): -

7b. Krajowa ocena techniczna: **AT-2016-02-3270 (wyd.2016)**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wytrzymałość betonu na ściskanie	≥C35/45
Nasiąkliwość	≤5 %
Odporność na działanie mrozu	≥F150
Odporność na ścieranie	≤18000 mm ³ /5000 m ²
Odporność na poślizg USRV	≥55
Wytrzymałość stali na rozciąganie	≥550 N/mm ²
Granica plastyczności stali	≥500 N/mm ²
Grubość otuliny zbrojenia	≥25 mm
Wymiary geometryczne	2000 mm x 100 mm x 995 mm

Siedziba:

ul. Zwoleńska 64A, 04-761 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000038922

NIP 113-00-22-302

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Bank Pekao S.A. X O/Warszawa; nr r-ku: 05 1240 1095 1111 0000 0323 8640

Adres do korespondencji i sprzedaży:

ul. Strażacka 58

04-462 Warszawa

KDWU nr 20171219/PPER - Strona 1 z 2

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Grzegorz Sobolewski
Dyrektor Zarządzający
Zakładu Produkcyjnego w Babsku

Tolerancje wymiarów	długość ± 5 mm; szerokość ± 3 mm; grubość $+4/-1$ mm; wysokość elementu dotykowego $+2$; odległość pasa bezpieczeństwa od krawędzi peronu ± 5 mm
Wygląd	Powierzchnie licowe – gładkie, bez rys i pęknięć, raków, miejsc „niedowibrowanych”, możliwe pojedyncze rysy skurczowe o szerokości $\leq 0,1$ mm: rysy poprzeczne na $1/4$ długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości jednej ściany, rysy podłużne na $1/3$ długości w 2 miejscach na jednej ścianie, rysy krzyżujące niedopuszczalne; ciała obce niedopuszczalne; skupienie cementu, piasku, kruszywa do dwóch miejsc o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2% powierzchni całkowitej, pory o głębokości i średnicy ≤ 3 mm na powierzchni ≤ 6 cm ² /m ² . Pozostałe powierzchnie – możliwe pory o głębokości i średnicy ≤ 5 mm na powierzchni ≤ 20 cm ² /m ² , odpryski lub wyszczerbienia krawędzi o głębokości i długości ≤ 20 mm/m. Możliwe wykwyty wapienne. Odsłonięte zbrojenie konstrukcyjne niedopuszczalne.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Grzegorz Sobolewski

Dyrektor Zarządzający Zakład Produkcyjny w Babsku

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Babsk 19.12.2017

(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
Grzegorz Sobolewski
 Dyrektor Zarządzający
 Zakładu Produkcyjnego w Babsku
 (podpis)